

Технические характеристики бортовых автомобилей с КМУ на базе шасси **MITSUBISHI FUSO CANTER**



Производитель платформы	ООО «Автомеханический завод»			ООО «Мега Драйв»			
Колесная база	G	H	J	G	H	J	
Наружные размеры платформы, мм:							
- длина	4500 (max 4700)	5000 (max 5200)	5500 (max 5700)	5250	5700	6177	
- ширина	2300 (max 2550)			2400 (2520)			
- высота борта	600			600 (max 800)			
- борта платформы	Стальные			Алюминиевые			
Внутренние размеры платформы, мм:							
- длина	4380 (max 4580)	4880 (max 5080)	5380 (max 5580)	5180	5630	6110	
- ширина	2240(2490)			2340 (2460)			
Грузоподъемность автомобилей (совместимость КМУ с базой шасси автомобиля), кг							
UNIC	URV 293	4430	4245	4165	4140	4120	4060
	URV 294	4255	4170	4090	4065	4045	3940
	URV 373	-	3970	3890	-	3845	3785
	URV 374	-	-	3800	-	-	3695
Palfinger	PK6500AR2	4275	4190	4110	4085	4065	4005
	PK8500AR3X	-	3925	3845	-	3800	3740
Kanglim	KS733	-	-	-	-	-	3490
	KS734	-	-	-	-	-	3370
	KS735*	-	-	-	-	-	3150
Гарантия на платформу	1 год или 25 000 км пробега			Металлоконструкции - 2 года, лакокрасочное покрытие - 1 год			

Технические характеристики крано-манипуляторных установок:

Производитель КМУ	Palfinger		UNIC				Kanglim		
Модель	PK6500 AR2	PK8500 AR3X	URV 293	URV 294	URV 373	URV 374	KS733	KS734	KS735*
Величина телескопирования стрелы (вылет), м									
Min, м.	1,2	2,2	2,79	3,17	3,31	3,41	2,0	2,3	2,0
Max, м.	7,5	7,2	6,6	8,9	7,7	10,0	7,5	9,8	12
Грузоподъемность на радиусе (вылете), кг.:									
рабочем	3200 кг на 1,2м	3200 кг на 2,2м	3030 кг на 1,6м		3030кг на 2,7м	3030кг на 2,6м	3000 кг на 2,3 м		
Max	720кг на 7,5м	1000кг на 7,5м	580 кг на 6,43м	330 кг на 8,73м	680кг на 7,5м	480 кг на 9,8м	700кг на 7,5м	500кг на 9,8м	350 кг на 12м
Грузовой момент, т*м	5,6	7,4	4,85		8,10		6,9		
Макс. возможный гидравл. вылет, м.	7,5	7,2	6,6	8,9	7,7	10	7,5	9,8	12
Количество выдвигаемых секций, шт	2	2	3	4	3	4	3	4	5
Вес КМУ, кг.	860	1125	805	880	1080	1170	1704	1488	1370
Максимальное рабочее давление, бар	320	315	206				180		
Угол поворота	400°		∞				∞		
Величина выдвижения балок аутригеров, м	5,0	5,6	3,4		4,2		4,0		
Гарантия на КМУ	3 года		3 года				1 год		

* - только при использовании дополнительных аутригеров.

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления