

Технические характеристики эвакуаторов
производства **ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»**
на шасси **MITSUBISHI FUSO CANTER**



Платформа-эвакуатор	С ломанной платформой			Со сдвижной платформой		
	G	H	J	G	H	J
Колесная база						
Габаритные размеры платформы, мм:						
длина	5650	6000	6800	5650	6000	6000
ширина	2300	2400		2300	2400	
погрузочная высота	1225	1230		1225	1230	
Внутренние размеры платформы, мм:						
длина	5250	5600	6400	5900	5600	5600
ширина	2190	2290		2100	2300	
Угол заезда, град.	13					
Макс. масса эвакуируемого автомобиля, кг	3625	3470	3330	3725	3500	3480
Лебедка	Гидравлическая VIME (Италия) или WARN (США)					
Тяговое усилие лебедки, кг	3600 (VIME) или 4100 (WARN)					
Длина троса, м.	25					
Скорость намотки троса, м/мин.	1,5...5					
Платформа	Стационарная			SP-2, SP-3, подъемно-сдвижная SP-3		
Настил платформы	Сталь риф. - 3,2 мм			Сталь риф. - 3,2 мм Сталь пуклёванная 3 мм.		
Окраска платформы	Под заказ клиента					
Боковая защита	опция					
Задний брус безопасности	опция					
Гарантия на кузов	1 год или 30000 км пробега					

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления