

Технические характеристики бортовых автомобилей производства ООО «РусТрак»

Борта платформы:	Стальные или алюминиевые			
Колесная база	Е	G	H	J
Наружные размеры платформы, мм:				
- длина	4650 (max 5150)	5200 (max 5700)	5600 (max 6200)	6200 (max 6700)
- ширина	Алюмин. 2300 (2550max) \ Сталь 2300 (2550 max)			
- высота борта	Стальные: 400 мм; Алюминиевые: 600мм			
- высота борта с тентом	2300 (2500 max)			
Внутренние размеры платформы, мм:				
- длина	4590 (5090 max)	5140 (5640 max)	5540 (6140 max)	6140 (6640 max)
- ширина	2240(2490 max)			
- высота борта с тентом	2170(2370 max)			
Габаритные размеры ТС, мм:				
- длина	6650 (max 7150)	7200 (max 7700)	7600 (max 8200)	8200 (max 8700)
- ширина	2300 (max 2550)	2300 (max 2550)	2300 (max 2550)	2300 (max 2550)
- высота борта с тентом	3350 (max 3550)	3350 (max 3550)	3350 (max 3550)	3350 (max 3550)
Грузоподъемность (вес) платформы с алюминиевыми бортами высотой 600 мм, кг				
- бортовой платформы	5135 (610)	5075 (650)	5020 (680)	4940 (740)
- борт. пл. с каркасом тента	4885 (860)	4805 (920)	4720 (980)	4630 (1050)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	4825 (920)	4745 (980)	4660 (1040)	4570 (1110)
Грузоподъемность (вес) платформы со стальными бортами высотой 400 мм, кг				
- бортовой платформы	5120 (625)	5060 (665)	5005 (695)	4925 (755)
- борт. пл. с каркасом тента	4870 (875)	4790 (935)	4705 (995)	4615 (1065)
- борт. пл. с тентом и задн. воротами	4810 (935)	4730 (995)	4645 (1055)	4555 (1125)
Внутренний объем (тентом), м³:	22(30 max)	25(33 max)	27(36 max)	30(39 max)
Кол-во паллет, 1200x800 мм, шт.:	8(12 max)	10(14 max)	11(14 max)	12(16 max)
Задний свес от задней оси, мм:	1880	2020	2120	2420
Погрузочная высота, мм.:	1050			
Основание кузова (надрамник):				
Сварная рамная конструкция сложной формы из стальных профильных труб и гнутого профиля, дробеструйная обработка и многослойная окраска.				
Крепление кузова к раме шасси:	Кронштейны типа "Галка" в передней части надрамника и в середине, крепежные щеки - в задней части.			
Панель пола:	Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием			
Задние двери (опционально):	Металлический каркас, оцинкованный лист с полимерным покрытием с внешней стороны, по одной запорной штанге на дверь, по три петли на дверь, Т-образный фиксатор.			
Угол открытия бортов, град.:	180°			
Фурнитура:	Оцинкованная/Нержавеющая			
Промежуточные стойки:	Стальные, съемные			
Запоры бортов:	Импортные оцинкованные			
Боковая защита, Задний брус безопасности	+			
Прочая комплектация:				
Пластиковые крылья, брызговики, боковые габаритные огни 3 на сторону, резиновые отбойники сзади 2шт, пластиковая ручка справа на рамке задних ворот, выдвижная оцинкованная лестница				

справа под рамкой задних ворот; кольца фиксации груза 4/6 шт.

Гарантия:

3 года или 100 000 км