



| Параметр   | Характеристики   |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Базовое шасси  | MITSUBISHI FUSO CANTER   |                 |                 |                 |
| Колесная база  | E  | G               | H               | J               |
| <b>Габаритные размеры платформы, мм</b>                                  |  |                 |                 |                 |
| - длина  | 4600 (4800 max)  | 5300 (5600 max) | 5700 (6200 max) | 6200 (6400 max) |
| - ширина   | 2200 (2540 max)  |                 |                 |                 |
| - высота борта   | Стального: 485 мм, Алюминиевого: 400 мм  |                 |                 |                 |
| - высота борта с тентом  | 2200 (max 2350)  |                 |                 |                 |
| <b>Внутренние размеры платформы, мм</b>                                  |  |                 |                 |                 |
| - длина  | 4540   | 5240            | 5640            | 6140            |
| - ширина   | 2140   |                 |                 |                 |
| - высота с тентом  | 2080   |                 |                 |                 |
| <b>Грузоподъемность (вес платформы) с алюминиевыми бортами, кг</b>       |  |                 |                 |                 |
| - бортовой платформы   | 5275 (470)   | 5195 (530)      | 5120 (580)      | 5030 (650)      |
| - борт. пл. с каркасом тента   | 5130 (615)   | 5050 (675)      | 4975 (725)      | 4885 (795)      |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами                                    | 5000 (745)   | 4920 (805)      | 4845 (855)      | 4755 (925)      |
| <b>Грузоподъемность (вес платформы) со стальными бортами высотой, кг</b> |  |                 |                 |                 |
| - бортовой платформы   | 5235 (510)   | 5155 (570)      | 5080 (620)      | 4990 (690)      |
| - борт. пл. с каркасом тента   | 5090 (655)   | 5010 (715)      | 4935 (765)      | 4845 (835)      |
| - борт. пл. с тентом и задн. воротами                                    | 4960 (785)   | 4880 (845)      | 4805 (895)      | 4715 (965)      |
| <b>Погрузочная высота, мм.:</b>  | 1080   |                 |                 |                 |
| <b>Внутренний объем с тентом, м<sup>3</sup>:</b>                         | 20,2   | 23,3            | 25,1            | 27,3            |
| <b>Кол-во паллет, 1200x800 мм, шт:</b>                                   | 8  | 10              | 11              | 12              |
| <b>Задний свес от рамы, мм:</b>  | 415  | 425             | 350             | 415             |
| <b>Основание фургона (надрамник):</b>                                    | Стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы, соединенных между собой стальными заклепками через косынки. Составляющие элементы платформы подвергаются дробеструйной обработке и грунтованию. После сборки платформа покрывается антикоррозионной грунт – эмалью на эпоксидной основе |                 |                 |                 |
| <b>Крепление кузова к раме шасси</b>                                     | С помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов  |                 |                 |                 |
| <b>Панель пола:</b>  | Односторонняя водостойкая ламинированная фанера с противоскользящим покрытием S18мм, обшивка днища – односторонняя водостойкая ламинированная фанера   |                 |                 |                 |
| <b>Задние двери (опционально):</b>                                       | Двухстворчатые, угол открывания 270°.  |                 |                 |                 |
| <b>Борта платформы:</b>  | По два боковых борта на сторону  |                 |                 |                 |
| <b>Угол открытия бортов, град.:</b>                                      | 180°   |                 |                 |                 |
| <b>Фурнитура (марка):</b>  | Оцинкованная   |                 |                 |                 |
| запорный механизм (при заказе задних дверей)                             | Штанговый  |                 |                 |                 |
| фиксаторы дверей (при заказе задних дверей)                              | Фиксаторы дверей в открытом положении  |                 |                 |                 |
| петли на дверь (при заказе задних дверей)                                | 3  |                 |                 |                 |
| <b>Промежуточные стойки:</b>   | По одной стойки на сторону   |                 |                 |                 |
| <b>Запоры бортов:</b>  | Стальной борт: замок вертикальный ЦТТМ<br>Алюминиевый борт: замок вертикальный Lombardi  |                 |                 |                 |
| <b>Боковая защита:</b>   | +  |                 |                 |                 |
| <b>Задний брус безопасности:</b>   | +  |                 |                 |                 |
| <b>Гарантия:</b>   | 1 год  |                 |                 |                 |

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления