



Параметры		Характеристики			
Шасси		MITSUBISHI FUSO CANTER			
Комплектация		Каркасный, изготовлен из профильной трубы 80/60, 60/40, 40/25, усилен в местах возникновения напряжения, окрашен полиуретановой эмалью. Фургон имеет прямоугольную форму, и обшивается многослойной прессованной фанерой толщиной 6мм, с водоотталкивающим покрытием.			
Внешняя обшивка фургона:					
стенки		плакированный металл белого цвета			
крыша		оцинкованная сталь			
Внутренняя обшивка фургона:		Многослойная прессованная фанерой толщиной 6мм, с водоотталкивающим покрытием.			
Обрамление	внешнее:	Алюминиевый профиль			
	внутреннее:	Оцинкованная сталь			
Наружные размеры фургона, мм:					
- колесная база		E	G	H	J
- длина		4600 (max 4900)	5300 (max 5500)	5700 (max 6000)	6200 (max 6500)
- ширина		2200 (макс. 2550)			
- высота		2200 (max2400)	2200 (max2500)	2200 (max2600)	2200 (max2700)
- задний свес от задней оси		1820	2040	2215	2350
Внутренние размеры фургона:					
- длина, мм		4510 (max 4810)	5210 (max 5410)	5610 (max 5910)	6110 (max 6410)
- ширина, мм		2100 (max 2450)			
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения), мм		2040 (max 2240)	2040 (max 2340)	2040 (max 2440)	2040 (max 2540)
- внутренний объем, м ³		19,3 (max 26,4)	22,3 (max 31,0)	24,0 (max 35,3)	26,2 (max 39,9)
- кол-во паллет, 1200x800мм, шт		8(max 12)	10(max 12)	11 (max 14)	11(max 16)
- погрузочная высота, мм		При ширине фургона 2200...2300 мм - 1020 мм При ширине фургона 2300...2600 мм - 1040 мм			
Грузоподъемность (вес фургона) , кг		4905 (840)	4770 (955)	4680 (1020)	4570 (1110)
Основание фургона (надрамник)		Изготовлено из горячекатаной стали. Основание сварное, покрыто горячим цинком, не имеет скрытых полостей.			
Крепление кузова к раме шасси		кронштейны 1/3 длины фургона имеет демпфирующее соединение. Кронштейны покрыты горячим цинком.			
Панель пола:		Транспортная фанера «мелкая сетка», толщиной 18/24 мм.			
Двери в фургоне:		Дверной проем: сварной обшит алюминиевым уголком Двери: задние распашные			
Уплотнитель		двулепестковый каучук			
Фурнитура (марка):		оцинкованная (дельтовидная) - отечественного производства			
- петли на дверь, шт.:		оцинкованные по 2 петли на дверь			
- запорный механизм		штангового типа			
- фиксаторы дверей		оцинкованный			
Освещение:					
- внутреннее		накладной плафон			
- внешнее		Габаритные огни			
Боковая защита Задний брус безопасности		+			
Прочая комплектация:		отбортовка 200 мм оцинкованная сталь			
		оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей в открытом положении			
		резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.			
		нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях			
		пластиковые подкрылки			
Гарантия		60 000 км или 2 года			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления