



Параметры	Характеристики			
Шасси	MITSUBISHI FUSO CANTER			
Комплектация	Стандарт		Премиум	
<b>Внешняя обшивка фургона</b>				
- стены	Сендвичного исполнения сталь плакир. 0,5 мм		Сендвичное исполнение стеклопластик 1,5 мм	
- крыша	сталь плакир. 0,5 мм замковое соедин.		стеклопластик 1,5 мм	
<b>Внутренняя обшивка фургона:</b>	Сендвичное исполнение сталь оцинкованная 0,5 мм		Сендвичное исполнение стеклопластик 1,5 мм	
<b>Обрамление внешнее:</b>	Уголок алюминиевый конструкционный анодированный			
<b>Обрамление внутреннее:</b>				
Наружные размеры фургона, мм:				
- колесная база	<b>E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>
- длина	4600	5300	5700	6200
- ширина	2200 (max 2500)			
- высота	2200 (max 2500)			
<b>Внутренние размеры фургона, мм:</b>				
- длина	4520	5220	5620	6120
- ширина	2120 (max 2420)			
- высота	2062 (max 2362)			
<b>Грузоподъемность (вес) фургона, кг</b>				
- Эконом	4692 (1053)	4581 (1144)	4504 (1196)	4354 (1326)
- Стандарт	4549 (1196)	4438 (1287)	4348 (1352)	4172 (1508)
- Премиум	4692 (1053)	4581 (1144)	4504 (1196)	4354 (1326)
<b>Внутренний объем, м³:</b>	20 (max 27)	23 (max 31,5)	25 (max 34)	27 (max 37)
<b>Кол-во паллет, 1200x800мм, шт:</b>	8 (max 10)	10 (max 12)	11 (max 14)	12 (max 15)
<b>Задний свес от рамы, мм:</b>	170	190	215	180
<b>Погрузочная высота, мм:</b>	1074			
<b>Основание фургона (надрамник)</b>	сварная конструкция из стального профиля оцинкованная горячим способом			
<b>Крепление кузова к раме шасси</b>	с помощью U - образных болтов (стремянок) и кронштейнов			
<b>Панель пола:</b>	фанера транспортная влагостойкая с насечкой 18 мм / лист стальной 4 мм			
<b>Дверной проем:</b>	сталь нержавеющая 2 мм			
<b>Двери в фургоне:</b>	труба прямоугольного сечения 30/40мм с металлическими закладными под фурнитуру снаружи обшита плакированным металлическим листом 0,5 мм			
<b>Уплотнитель</b>	профиль резиновый термостойкий			
<b>Фурнитура (марка):</b>	оцинкованная d 27 мм		Нержавеющая d 27 мм	
- петли на дверь, шт.:	по три петли на каждой створке алюминиевые			
- запорный механизм	штангового типа с дельтовидной ручкой			
- фиксаторы дверей	оцинкованный Т-образный		Нержавеющий Т-образный	
<b>Освещение:</b>				
- внутреннее	два плафона			
- внешнее	верхние и боковые габаритные фонари			
<b>Боковая защита Задний брус безопасности</b>	продольный профиль фирменный алюминиевый с поперечными кронштейнами оцинкованными / профиль стальной оцинкованный			
<b>Прочая комплектация:</b>	пластиковые подкрылки с резин. брызговиками с заглушками торцов труб			
	резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.			
	включатель света в фургоне			
	водоотвод над дверным проемом			
<b>Гарантия</b>	2 год или 60 000 км пробега			

Внимание! Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления