



Тип фургона	Из трехслойных сэндвич-панелей					
	Эконом		Стандарт		Премиум	
<b>Комплектация:</b>						
<b>Описание и толщины сэндвич-панелей, мм:</b>	экструдированный пенополистирол автомобильная серия					
- утеплитель	экструдированный пенополистирол автомобильная серия					
- толщина утеплителя, мм	50	80	50	80	50	80
- передняя панель и двери	55	85	56	86	58	87
- боковые панели и крыша	51	81	52	82	54	83
- пол	73/82	103/112	73/92	92/111	74/94	93/112
<b>Коэффициент теплопроводности, Вт/м<sup>2</sup>*С:</b>	Изотерм. - 0,7		Изотерм. - 0,7 Рефрижер. - 0,35		Изотерм. - 0,7 Рефрижер. - 0,35	
<b>Обшивка фургона:</b>	Сталь оцинков. плакиров. белого цвета		Стеклопластик армированный			
- внешняя сторона панели - стенки	Сталь оцинков. плакиров. белого цвета		Стеклопластик армированный			
- внешняя сторона панели - крыша	Сталь оцинков. плакиров. белого цвета			Стеклопластик армированный		
- внутренняя сторона панели – стенки и крыша	Сталь оцинкованная			Стеклопластик армированный		
<b>Габаритные размеры фургона, мм</b>						
- колесная база	<b>E</b>		<b>G</b>		<b>J</b>	
- длина	4600		5300		6200	
- ширина	2200 (max изотер-2550 / реф 2600)					
- высота	2200 (max 2400)					
<b>Внутренние размеры фургона (толщина сэндвич-панели 50 мм / 80 мм), мм</b>						
- длина	4500 / 4440		5200 / 5140		6100 / 6040	
- ширина	2100 (max 2500) / 2040 (max 2440)					
- высота (с учетом фонаря внутр. освещения)	2077 (max 2277) / 2024 (max 2224)					
<b>Внутренний объем (толщина сэндвич-панели 50 мм / 80 мм), куб. м.:</b>	20 (max 26) / 18 (max 25)		22 (max 30) / 21 (max 28)		25 (max 32) / 23 (max 30)	
<b>Кол-во паллет, 1200x800 мм., шт.:</b>	8 (max 10)		10 (max 12)		12 (max 15)	
<b>Задний свес от задней оси (от рамы), мм</b>	1590 (170)		1830 (190)		2030 (215)	
<b>Погрузочная высота, мм.:</b>	1150					
<b>Грузоподъемность (вес) фургона, кг</b>						
- Эконом 50 мм	4737 (1008)		4249 (1476)		4080 (1620)	
- Эконом 80 мм	4695 (1050)		4175 (1550)		4020 (1680)	
- Стандарт 50 мм	4785 (960)		4381 (1344)		4152 (1548)	
- Стандарт 80 мм	4725 (1020)		4201 (1524)		4080 (1620)	
- Премиум 50 мм	4881 (864)		4417 (1308)		4284 (1416)	
- Премиум 80 мм	4821 (924)		4345 (1380)		4176 (1524)	
<b>Обрамление фургона внешнее</b>	Профиль алюминиевый конструкционный анодированный					
<b>Обрамление фургона внутреннее</b>	Профиль алюминиевый конструкционный анодированный					
<b>Дверной проем:</b>	Сталь нержавеющая 2 мм					
<b>Уплотнитель (толщина панели 50 мм / 80 мм)</b>	Алюм. профиль со вставными резин. лепестками / Резиновый					
<b>Фурнитура:</b>	сталь оцинкованн. d27мм		сталь нержавеющая d 27 мм			
- петли на дверь, шт	две (при высоте фургона до 2150) / три алюминиевые					
- запорный механизм	штангового типа с дельтовидной ручкой					
- фиксаторы дверей	Оцинк. Т-образный		Нерж. Т-образн.			
- ручка открывания дверей	Оцинк. DELTA		Нерж. DELTA		Нерж. PUSH	
<b>Основание фургона (надрамник):</b>	Металлическая конструкция из Z-образных лонжеронов, обработанных методом горячего цинкования					
<b>Панель пола комплектация Эконом и Стандарт</b>	Сэндвич-панель: сталь оцинкованная 0,5 мм +фанера влагостойкая 7 мм+ утеплитель XPS 60/80 мм + фанера влагостойкая 15/24мм+сталь оцинкованная 0,5 мм. Поперечные закладные с шагом 300/600 мм с внутренними стальными закладными 8 мм.					
<b>Панель пола комплектации Премиум</b>	Сэндвич-панель: пластик армированный 1 мм+фанера влагостойкая 7 мм+ утеплитель XPS 60/80 мм + фанера влагостойкая 15/24мм+пластик армированный 1,5 мм. Поперечные закладные с шагом 300/600 мм с внутренними стальными закладными 8мм.					
<b>Крепление фургона к раме шасси:</b>	С помощью кронштейнов					
<b>Двери в фургоне:</b>	Задние распашные с углом открывания 270 град.					
<b>Освещение</b>	Светодиодное					
- внутреннее	Два потолочных светильника впотай					
- внутреннее	Верхние и боковые габаритные фонари согласно правил ЕЭК ООН					
<b>Доступ в фургон</b>	Ручки нержавеющие по бокам заднего дверного портала 2 шт.					
<b>Боковая защита/ Задний брус безопасности:</b>	продольный профиль фирменный алюминиевый с поперечными кронштейнами оцинкованными / профиль стальной оцинкованный					
<b>Прочая комплектация:</b>	пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками с заглушками торцов труб; резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт; включатель света в фургоне по кол-ву входов в фургон; водоотвод над дверным проемом; контурная маркировка светоотражающей лентой белого и красного цвета; закладные в передней и потолочной панелях для монтажа холодильной установки					
<b>Гарантия на фургон</b>	2 (два) года или 60 000 км пробега					